

表 2—住宅量の畳床と畳表の標準的な組合せによる区分

住宅量			畳 床						畳 表
畳の種類	記号	区分	畳床の種類	標準厚さ		単位面積 当り質量 kg/m ²	縦糸間隔 mm	横糸間隔 mm	畳表の等級
				mm	許 容 差				
稲わら畳	W	A	稲わら	50	±2.0	18.3 以上	30 以下	21 以下	特等
		B		50	±2.0	17.0 以上		21 以下	
				40		13.0 以上	25 以下		
	C	50	±2.0	16.0 以上	30 以下	28 以下	1 等、2 等		
		40		13.0 以上					
30	11.5 以上								
稲わらサンドイッチ畳	P W	D	ポリスチレン フォーム稲わ らサンドイッ チ	50	±2.0	11.5 以上	30 以下	28 以下	特等
				40		11.0 以上			
	E	50	±2.0	12.0 以上	30 以下	28 以下	1 等、2 等		
		40		11.0 以上					
	F T W	G	タタミボード 稲わらサンド イッチ	50	±2.0	15.6 以上	30 以下	28 以下	特等
				40		15.0 以上			
				50		15.6 以上			
40	15.0 以上								
30	13.5 以上								
建材畳	T	H	タタミボード	50	±2.0	6.9 以上	50 以下	50 以下	特等、1 等
				40		6.9 以上			
		I		50	±2.0	6.9 以上	50 以下	50 以下	2 等
				40		6.9 以上			
	30	6.9 以上							
	T P	J K	タタミボ ード、ポリスチ レンフォーム	50	±2.0	2.7 以上	50 以下	50 以下	特等、1 等
				40		2.7 以上			
50				2.7 以上		50 以下	50 以下	2 等	
40	2.7 以上								

b) 住宅量のへり(縁)による区分

住宅量のへり(縁)による区分は、へり(縁)の有無によって、表 3 による。

表 3—住宅量のへり(縁)による区分

区 分	記 号
へり付き	H t
へりなし	H n